

Общие данные			
Название проекта	Крокус 84		
Тип строения	Каркасный дом		
Количество этажей	1 этаж		
Площадь застройки	87,4 м2		
Высота этажей	2,5 метра		
		Комплектация	
Характеристики		Стандарт	Комфорт
Комплектация "теплый контур"			
Фундамент	Свайный: 108*3,5*2000 мм, опорная площадка 200*200*6мм, заполнение ЦПС.	+	+
Цокольное перекрытие	Обвязка: пакетом досок 135*190 мм , пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан", производство завод "Строник"	+	+
	Перекрытие: СИП-панели 224 мм, пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник", закладные для канализации,	+	+
Каркас наружных стен	Каркас несущих стен: СИП- панели 174 мм, доска 45*145 мм пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник".	+	+
	Ветровлагозащита: Мембрана супердиффузионная Finka 115, Скотч DELTA-MULTI-BAND или аналог	+	+
	Обрешетка: брусok 45*45 мм пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник"	+	+
Фасад	Сайдинг: DOCKE LUX Ёлочка D5C (цвет на выбор), доборные элементы.	+	
	Скандинавский профиль: северная сосна, влажность 14%, 20*146 мм окрашенная в заводских условиях, завод "Технодрев"(цвет из имеющихся образцов на выбор)		+
Кровля металлочерепица	Фермы на металлозубчатых пластинах заводского изготовления, пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник".	+	
	Ветровлагозащита:Супердиффузионная мембрана IZODACH или аналог		
	Контробрешетка: брусok 45*45 мм пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник".		
	Обрешетка: брусok 20*95 мм пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник".		
	Кровельное покрытие: металлочерепица Дюна, Липецк 0,5 мм матовый (цвет на выбор)		
	Лобовая доска: металл		
	Свесы кровли: виниловый перфорированный софит Деке		
	Проходной элемент через кровлю: Кровент, 3 шт.		
Мягкая кровля	Водосточная система: Деке Стандарт		
	Фермы на металлозубчатых пластинах заводского изготовления, пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник".		
	Обрешетка: брусok 20*95 мм пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник".		
	ОСП-3 12 мм, ТАЛЕОН или аналог		
	Подкровельный ковер: Деке или аналог		
	Кровельное покрытие: Гибкая битумная черепица Деке Стандарт Дракон (цвет на выбор)		
	Лобовая доска: планкен 20*195 (сосна,ель), окрашенный в заводских условиях, завод Технодрев		
	Свесы кровли: планкен 20*145 (сосна,ель), окрашенный в заводских условиях.		
Потолочное перекрытие	Проходной элемент через кровлю: Кровент, 3 шт.		
	Водосточная система: Деке Стандарт		
	Обрешетка: доска 20*95 мм пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник".		
Внутренние перегородки	Пароизоляция: Мембрана пароизоляционная 200 мкр, Скотч DELTA-INSIDE-BAND или аналог	+	+
	Теплоизоляция: эковата- 200 мм		
Окна стандарт	Перегородки: доска 45*95 мм пиломатериал камерной сушки, строганный, обработанный огнебиозащитным составом "Ултан" производство завод "Строник".	+	+
	Окна ПВХ: Lider, 58 мм, цвет белый, 2 стекла(мультифункциональное+энергосберегающее), фурнитура Voppe	+	
Окна комфорт	Подоконник: ПВХ 250 мм с заглушками		+
	Окна ПВХ: Brokelman 70 мм, цвет белый, 2 стекла(мультифункциональное+энергосберегающее), фурнитура MACO ECO		
Входная дверь	Подоконник: ПВХ 200 мм с заглушками	+	+
	Дверь: Brokelman, 58 мм серое уплотнение, 2 стекла, фурнитура Avalon 150 кг		
Стоимость в комплектации " теплый контур"		3 080 000 р.	3 350 000 р.
Внутренние отделочные работы			
Стены	Стены: Фанера ФСФ 1250*2500, 9 мм окрашенная (цвет на выбор)	+	
	выбор из имеющихся в каталоге)		+
Межкомнатные двери	Откосы: Планкен сосна/ель 20 мм. окрашенный в заводских условиях, завод Технодрев.	+	+
	Межкомнатные двери: Оптима Порте "Турин" (коробка, доборы, наличники,замок, петли, ручки)	+	
Пол	Межкомнатные двери: ВФД серия Лайт (коробка, доборы, наличники,замок, петли, ручки)		+
	Отделка пола: Ламинат 32 класс 8 мм (цвет на выбор)	+	+
	Плинтус: пластик 55 мм, цвет на выбор	+	+
Потолок	Отделка пола(санузел, коридор): керамическая плитка		+
	Потолок: Натяжной потолок, пленка ПВХ, цвет белый, (без стоимости светильников)	+	+
Электрика	Электрика: кабель ВВГнг 3*1,5, 3*2,5, количество розеток- 48 шт., выключателей- 8 шт., распределительный щит на 20 автоматов, фурнитура Schneider, (в стоимость не включены светильники и люстры)	+	+
Сантехника	Сантехника: Черновой монтаж точек канализации (трубы и фитинги ostendorf)- 6 точек, водоснабжения шпильный полиэтилен (трубы и фитинги stout) - 15 точек.	+	+
Стоимость в комплектации " под ключ"		4 490 000р.	4 890 000 р.